

Mobile Elektroheizzentrale IKG-KH-36

Allgemeine Daten

- Multistecker-Ausführung
- Estrich-Trocknungsprogramm
- Heizleistungsbereich: 9 - 36 kW
- Einfach zu transportieren



Min./Max. Einsatztemperaturen	10 - 90 °C (+/- 1 °C)
Sicherheits-Temperaturbegrenzer (STB)	95 °C
Heizleistungsbereich	9 - 18 - 36 kW
Estrich-Trocknungsprogramm	ja
Selbstregulierende Elektronik	ja
USB-Schnittstelle mit Fehlerspeicher	ja
Phasenüberwachung	ja
Sicherheitsventil	3 bar
Ausdehnungsgefäß	14 l
Wasseranschlüsse	1" Geka
Schutzklasse	IP44
Abmessungen (L x B x H)	550 x 450 x 1120 mm
Gewicht	ca. 70 kg

Elektrische Daten

Spannungsversorgung	400 V / 3 Ph / 50 Hz
Elektrischer Anschluss	16 A CEE / 32 A CEE / 63 A CEE
Max. Betriebsstrom	63 A
Max. Leistungsaufnahme	9 / 18 / 36 kW

Optionales Zubehör

16 A CEE-Stromkabel, 32 A CEE-Stromkabel, 63 A CEE-Stromkabel mit 25 m Länge,
Wasseranschluss-Paket mit 2, 3 oder 10 m Länge mit 1" Anschlüssen

Herstellerangaben. Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.

Ihre Ansprechpartner

Erik Pauchli
Mobil: +49 173 2397658
e.pauchli@ikg-industriekaelte.de

Marvin Schram
Mobil: +49 1520 7289314
m.schram@ikg-industriekaelte.de