

Tieftemperatur-Kaltwassersatz IKG-LT110 -30 °C digital

Allgemeine Daten

- Leistungsbereich: 60 - 190 kW; -10 °C bis -30 °C
- Stufenlose Lüfterregelung
- Drehfeld- und Phasenüberwachung
- Elektrisches Expansionsventil



IKG
INDUSTRIEKÄLTE

Wasseranschlüsse Bauer	4"
Maximaler Betriebsdruck	6 bar
Einsatzbereich wasserseitig Min./Max.	-30 °C / -10 °C
Umgebungstemperatur Min./Max.	-15 °C/+25 °C
Schalldruckpegel (10 m freies Feld)	62 dB(A)
Abmessungen (L x B x H)	2910 x 2210 x 2700 mm
Gewicht	2260 kg

Kältetechnische Daten

Verdichtertyp	Frascolt Kolben
Kälteleistung bei -10; -15; -20; -25; -30 bei 25 °C Umgebungstemperatur	190; 150; 110; 85; 60 kW
Kältemittel	R449A
Verdichter / Kreisläufe	2 / 2

Elektrische Daten

Spannungsversorgung	400 V - 3 Ph - 50 Hz
Elektrischer Anschluss	4 x 120 mm ²
Max. Betriebsstrom	289 A
Max. Leistungsaufnahme	181 kW

Optionales Zubehör

4" Wasserschläuche, 120 mm² Einzelader-Elektrokabel, externe Pumpe, passende Lüftungsanlagen, Wasserverteiler, Fernwartungsmodul, etc.

Herstellerangaben. Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.

Ihre Ansprechpartner

Erik Pauchli
Mobil: +49 173 2397658
e.pauchli@ikg-industriekaelte.de

Marvin Schram
Mobil: +49 1520 7289314
m.schram@ikg-industriekaelte.de