

Tieftemperatur-Kaltwassersatz IKG-LT52 -40 °C digital

Allgemeine Daten

- Leistung: 51,8 kW; -40 °C
- Luftgekühlt bis -40 °C Vorlauf
- Stufenlose Lüfterregelung
- Drehfeld- und Phasenüberwachung
- Elektrisches Expansionsventil



Wasseranschlüsse Bauer	4"
Maximaler Betriebsdruck	6 bar
Einsatzbereich wasserseitig Min./Max.	-40 °C / -25 °C
Umgebungstemperatur Min./Max.	-20 °C/+25 °C
Schalldruckpegel (10 m freies Feld)	50 dB(A)
Abmessungen (L x B x H)	3250 x 2250 x 2900 mm
Gewicht	2700 kg

Kältetechnische Daten

Verdichtertyp	Kolben
Kälteleistung bei -40 °C	
bei 25 °C Umgebungstemperatur	51,8 kW
Kältemittel	R449A
Verdichter / Kreisläufe	2 / 2

Elektrische Daten

Spannungsversorgung	400 V - 3 Ph - 50 Hz
Elektrischer Anschluss	4 x 120 mm ² Einzelader
Max. Betriebsstrom	170 A
Max. Leistungsaufnahme	79 kW

Optionales Zubehör

4" Wasserschläuche, 120 mm² Einzelader-Elektrokabel, externe Pumpe, passende Lüftungsanlagen, Wasserverteiler, Fernwartungsmodul, etc.

Herstellerangaben. Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.

Ihre Ansprechpartner

Erik Pauchli
Mobil: +49 173 2397658
e.pauchli@ikg-industriekaelte.de

Marvin Schram
Mobil: +49 1520 7289314
m.schram@ikg-industriekaelte.de