

Kaltwassersatz IKG-FAS-096 digital

Allgemeine Daten

- Leistungsbereich: 40 - 80 kW
- Stufenlose Lüfterregelung
- Druckgeregelter Bypass
- Drehfeld- und Phasenüberwachung
- Elektrisches Expansionsventil
- Interne Pumpe
- Geschlossener Kreislauf



Wasseranschlüsse Bauer	2"
Verfügbarer Pumpendruck	2,74 bar
Maximaler Betriebsdruck	6 bar
Volumen interner Speichertank	410 l
Einsatzbereich wasserseitig Min./Max.	-10 °C/+20 °C
Umgebungstemperatur Min./Max.	-8 °C/+40 °C
Schalldruckpegel (10 m freies Feld)	56,9 dB(A)
Abmessungen (L x B x H)	2955 x 1200 x 2300 mm
Gewicht	870 kg

Kältetechnische Daten

Verdichtertyp	Scroll
Kälteleistung nach Eurovent	70,66 kW
Kältemittel	R454B
Verdichter / Kreisläufe	2 / 1

Elektrische Daten

Spannungsversorgung	400 V - 3 Ph - 50 Hz
Elektrischer Anschluss	63 A CEE
Max. Betriebsstrom	62,5 A
Max. Leistungsaufnahme	37 kW

Optionales Zubehör

2" Wasserschläuche, 63 A CEE-Verlängerungskabel, externe Pumpe bei offenen Kreisläufen, passende Lüftungsanlagen, Wasserverteiler, Fernwartungsmodul, etc.

Herstellerangaben. Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.

Ihr Ansprechpartner

Armin Kratschmar
Mobil: +43 (0)664 / 424 95 95
a.kratschmar@ikg-industriekaelte.at

IKG Industriekälte GmbH & Co. KG | Eichenweg 15 - 4492 Hofkirchen | www.ikg-industriekaelte.at