

Kaltwassersatz IKG-HAS-340 digital

Allgemeine Daten

- Leistungsbereich: 75 - 300 kW
- Stufenlose Lüfterregelung
- Manueller Bypass
- Drehfeld- und Phasenüberwachung
- Elektrisches Expansionsventil
- Interne Pumpe



IKG
INDUSTRIEKÄLTE

Wasseranschlüsse Bauer	4"
Verfügbare Pumpendruck	2,3 bar
Maximaler Betriebsdruck	6 bar
Volumen interner Speichertank	500 l
Einsatzbereich wasserseitig Min./Max.	-12 °C/+20 °C
Umgebungstemperatur Min./Max.	-10 °C/+45 °C
Schalldruckpegel (10 m freies Feld)	67 dB(A)
Abmessungen (L x B x H)	3750 x 2210 x 2540 mm
Gewicht	3250 kg

Kältetechnische Daten

Verdichtertyp	Scroll
Kälteleistung nach Eurovent	274 kW
Kältemittel	R454B
Verdichter / Kreisläufe	4 / 2

Elektrische Daten

Spannungsversorgung	400 V - 3 Ph - 50 Hz
Elektrischer Anschluss	4 x 120 mm ² Einzelader
Max. Betriebsstrom	318 A (bei Eurovent 154 A)
Max. Leistungsaufnahme	163 kW (bei Eurovent 86,3 kW)

Optionales Zubehör

4" Wasserschläuche, 120 mm² Einzelader-Elektrokabel, externe Pumpe, passende Lüftungsanlagen, Wasserverteiler, Fernwartungsmodul, etc.

Herstellerangaben. Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.

Ihr Ansprechpartner

Armin Kratschmar
Mobil: +43 (0)664 / 424 95 95
a.kratschmar@ikg-industriekaelte.at