


Kaltwassersatz IKG-SBS-160 digital

Allgemeine Daten

- Leistungsbereich: 75 - 160 kW
- Stufenlose Lüfterregelung
- Drehfeld- und Phasenüberwachung
- Elektrisches Expansionsventil
- Interne Pumpe
- Geschlossener Kreislauf



Wasseranschlüsse Bauer	2"
Verfügbarer Pumpendruck	2,1 bar
Maximaler Betriebsdruck	6 bar
Volumen interner Speichertank	150 l
Einsatzbereich wasserseitig Min./Max.	-10 °C/+20 °C
Umgebungstemperatur Min./Max.	-15 °C/+45 °C
Schalldruckpegel (10 m freies Feld)	58,5 dB(A)
Abmessungen (L x B x H)	2620 x 1600 x 2500 mm
Gewicht	1380 kg

Kältetechnische Daten

Verdichtertyp	Scroll
Kälteleistung nach Eurovent	156 kW
Kältemittel	R410A
Verdichter / Kreisläufe	2 / 1

Elektrische Daten

Spannungsversorgung	400 V - 3 Ph - 50 Hz
Elektrischer Anschluss	125 A CEE
Max. Betriebsstrom	119 A
Max. Leistungsaufnahme	56 kW

Optionales Zubehör

2" Wasserschläuche, 125 A CEE-Verlängerungskabel, externe Pumpe bei offenen Kreisläufen, passende Lüftungsanlagen, Wasserverteiler, Fernwartungsmodul, etc.

Herstellerangaben. Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.

Ihr Ansprechpartner

Armin Kratschmar
Mobil: +43 (0)664 / 424 95 95
a.kratschmar@ikg-industriekaelte.at