

Kaltwassersatz IKG-SBS-470 digital

Allgemeine Daten

- Leistungsbereich: 300 - 470 kW
- Stufenlose Lüfterregelung
- Drehfeld- und Phasenüberwachung
- Elektrisches Expansionsventil



Wasseranschlüsse Bauer	4"
Maximaler Betriebsdruck	6 bar
Einsatzbereich wasserseitig Min./Max.	-10 °C/+25 °C
Umgebungstemperatur Min./Max.	-20 °C/+45 °C
Schalldruckpegel (10 m freies Feld)	63,3 dB(A)
Abmessungen (L x B x H)	5900 x 2210 x 2500 mm
Gewicht	3210 kg

Kältetechnische Daten

Verdichtertyp	Scroll
Kälteleistung nach Eurovent	465 kW
Kältemittel	R410A
Verdichter / Kreisläufe	6 / 2

Elektrische Daten

Spannungsversorgung	400 V - 3 Ph - 50 Hz
Elektrischer Anschluss	8 x 120 mm ² Einzelader
Max. Betriebsstrom	321 A
Max. Leistungsaufnahme	193 kW

Optionales Zubehör

4" Wasserschläuche, 120 mm² Einzelader-Elektrokabel, externe Pumpe, passende Lüftungsanlagen, Wasserverteiler, Fernwartungsmodul, etc.

Herstellerangaben. Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.

Ihr Ansprechpartner

Armin Kratschmar
Mobil: +43 (0)664 / 424 95 95
a.kratschmar@ikg-industriekaelte.at