# Kaltwassersatz
# IKG-HAS-340 digital

## Allgemeine Daten

- Leistungsbereich: 75 - 300 kW
- Stufenlose Lüfterregelung
- Manueller Bypass
- Drehfeld- und Phasenüberwachung
- Elektrisches Expansionsventil
- Extra 32 A CEE-Elektroanschluss für externe Pumpe

| | |
|---|---|
| Wasseranschlüsse Bauer | 4" |
| Maximaler Betriebsdruck | 6 bar |
| Volumen interner Speichertank | 500 l |
| Einsatzbereich wasserseitig Min./Max. | -12 °C/+20 °C |
| Umgebungstemperatur Min./Max. | -10 °C/+45 °C |
| Schalldruckpegel (10 m freies Feld) | 67 dB(A) |
| Abmessungen (L x B x H) | 3750 x 2210 x 2540 mm |
| Gewicht | 3250 kg |

## Kältetechnische Daten

| | |
|---|---|
| Verdichtertyp | Scroll |
| Kälteleistung nach Eurovent | 274 kW |
| Kältemittel | R454B |
| Verdichter / Kreisläufe | 4 / 2 |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| Spannungsversorgung | 400 V - 3 Ph - 50 Hz |
| Elektrischer Anschluss | 4 x 120 mm² Einzelader |
| Max. Betriebsstrom | 318 A (bei Eurovent 154 A) |
| Max. Leistungsaufnahme | 163 kW (bei Eurovent 86,3 kW |

## Optionales Zubehör

4“ Wasserschläuche, 120 mm² Einzelader-Elektrokabel, externe Pumpe, passende Lüftungsanlagen, Wasserverteiler, Fernwartungsmodul, etc.

Herstellerangaben. Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.


**Ihre Ansprechpartner**

Erik Pauchli
Mobil: +49 173 2397658
e.pauchli@ikg-industriekaelte.de

Marvin Schram
Mobil: +49 1520 7289314
m.schram@ikg-industriekaelte.de